

# RED DEVIL ONETIME




**ONETIME® LIGHTWEIGHT SPACKLING – LEKKIE UZUPEŁNIENIE TYNKU  
PRZY POMOCY JEDNEJ WARTSWY**

**JEDYNY TAKI  
PRODUKT NA  
RYNKU!**

## Red Devil


Od 1872 roku producent doskonałej jakości narzędzi malarskich, wypełnień, uszczelnień i innych produktów do zastosowania w naprawach domowych.

Preparat ONETIME® Lightweight Spackling sprawia, że naprawa ścian i sufitów jest szybka i prosta! Wypełnia pęknięcia, wgniecenia, ślady po gwoździach i inne otwory już dzięki jednokrotnemu nałożeniu. Wstępnie wymieszana mieszanka rozprowadza się gładko, szybko schnie i może być stosowana wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Nie kurczy się, nie pęka po nałożeniu i dzięki swojej lekkiej konsystencji nie wymaga szlifowania. Wypróbuj ONETIME® i przekonasz się dlaczego jest wyborem numerem jeden w zakresie lekkich wypełnień tynku wśród profesjonalistów!

Zdjęcie	Zastosowanie	Opis produktu	Ilość zamawianych sztuk
	Może być stosowany na: <ul style="list-style-type: none"><li>• tynki / ściany pokryte płytami okładzinowymi</li><li>• drewno</li><li>• tynk szlachetny</li><li>• płyty wiórowe</li></ul>	Cechy: <ul style="list-style-type: none"><li>• wystarczy tylko jednokrotne nałożenie</li><li>• można malować w ciągu kilku minut</li><li>• nie wymaga szlifowania</li><li>• nie kurczy się, nie wygina ani nie pęka</li><li>• szybko schnie</li><li>• do wewnątrz i na zewnątrz</li><li>• do czyszczenia wodą</li></ul>	



MOTIP DUPLI POLSKA SP.Z O.O.  
Psary, ul. Główna 27  
51-180 Wrocław  
Tel.: 0048(0)71 387 86 76  
Fax.:0048(0)71 387 87 24

<u>RED DEVIL ONETIME</u>	<u>Numer produktu</u>	<u>Wielkość</u>
	ON0542	0,25 l
	ON0548	0,5 l
	ON0544	1,0 l

## ONETIME® LIGHTWEIGHT SPACKLING

### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

<b>Czas do malowania</b>	Lateks: natychmiast na małych wgniecieniach, pęknięciach lub śladach po gwoździach
<b>Kurczenie się</b>	Podłoże olejne: 2 godziny 0
<b>Całkowity czas utwardzania</b>	30 minut – 2 godziny
<b>Czyszczenie</b>	Nadmiar zmyć wodą
<b>Barwa</b>	Jasny biały
<b>Formowanie wytłoczne – lepkość</b>	12 sekund ± 3 (Semco)
<b>Masa w galonie</b>	3,4 ± 0,2 funtów
<b>Ciała stałe % (nielotne)</b>	57 ± 0,5
<b>Zapach</b>	Łagodny akrylowy
<b>Temperatura zapłonu</b>	Ponad 200°F (94°C)
<b>Odporność na zamrażanie-rozmrażanie</b>	3 cykle
<b>Wodoodporność</b>	Doskonała
<b>Odporność na płamienie</b>	Doskonała
<b>Odporność na zapadanie się</b>	Doskonała
<b>Odporność na pęknięcia</b>	Doskonała
<b>Okres trwałości</b>	1 rok w zamkniętym pojemniku w 77°F (25°C)
<b>Przechowywanie</b>	Przechowywać w temperaturach powyżej temperatury zamarzania

Zamówienie proszę składać bezpośrednio u Przedstawiciela Handlowego, bądź mailem na adres: [motipdupli@motipdupli.pl](mailto:motipdupli@motipdupli.pl), faxem: 71-387-87-24.  
W przypadku pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numer tel.: 71-387-88-84



MOTIP DUPLI POLSKA SP.Z O.O.  
Psary, ul. Główna 27  
51-180 Wrocław  
Tel.: 0048(0)71 387 86 76  
Fax.:0048(0)71 387 87 24